



2.4

PPRV-05 型


电比例减压阀

通径	05
额定压力 (bar)	60
额定调节压力 (bar)	32
额定流量 (L/min)	10

目 录

描述	02
工作原理	02
特点	02
型号说明	02
技术参数	03
性能曲线	04
外形尺寸	05
插孔尺寸	06

机能符号



描述

直动式控制，插装式结构，适用于行走机械的特殊设计。


工作原理

PPRV-05 型电比例减压阀按输入电磁铁的电流大小成比例的控制油口 A 处压力，该压力与 P 口的压力无关。

当没有电流作用在电磁铁上，供油口 P 被封闭，控制油口 A 与泄油口 T 连通。

当电流作用在电磁铁上，供油口 P 与控制油口 A 连通，泄油口 T 被封闭，控制油口 A 的压力随着控制电流增加成比例的增加。


如果在电流稳定后，控制油口 A 的压力由于外力作用继续升高，供有口 P 会再次被封闭，同时控制油口 A 会与泄油口 T 暂时连通，直至 A 口压力降低至合理范围后，回复至 P 通 A，T 封闭状态。



特点

- 响应迅速
- 尺寸紧凑
- 湿式直流电磁铁

订购型号



技术参数

通用

重量	0.235Kg
安装方式	任选，建议垂直安装，连接器插头向下
MTTF _d 值	150 年
环境温度	-30~80℃

液 压



最大供油压力	$P_p = 60\text{bar}$
最大背压	$P_T = 30\text{bar}$
最高工作压力	$P_A = 32\text{bar}$
滞环	PWM 信号颤振频率 180Hz 情况下，滞环 <4% 的最高工作压力
油液污染度	油液最高污染等级按 NAS1638 9 级和 ISO4406 20/18/15 级
工作介质	符合 DIN 51524 标准矿物油
工作介质温度范围	-30~105℃
泄漏量	< 70mL/min (失电)
	< 300mL/min (得电)
过滤精度	140μm (P 口)

电 气



工作电压（放大器）	12 V	24 V	24 V
最大控制电流	1500mA	1300mA	750mA
线圈电阻（20℃）	4.8 Ω	9 Ω	24 Ω
控制形式	建议控制电流：PWM 130-200Hz 颤振频率		
连接器形式	DT04-2P Deutsch（德驰）		
防护等级	IP6K6/IPX9K		
响应时间	换向时间 <40ms		
	复位时间 <40ms		

性能曲线 (在使用 HLP46, T=50°C)

· 电流 - 压力特性曲线




· 流量特性曲线



外形尺寸

(单位 mm)



插孔尺寸

